

Övergångsblock

En komplett serie med övergångsblock upp till 1 940 A

- UL® Kortslutningsklassad
SCCR: 100 kA
- Högt IEC Kortslutningsklassad
(Ipk) från 22–125 kA
- Flamskyddsklassad: UL® 94V-0
- Uppfyller IEC® 60947-7-1
- Förtennade block för koppar- eller aluminiumledare
(flat eller rund)
- Monteras enkelt på DIN-skene eller
skruvas på panel
- IP 20-klassad
- "Snap-together"-funktion gör att man enkelt
kan sätta samman flera block med varandra
- Skruven täcker 95 % av anslutningshålen
för kablarna
- Halogenfri UL94V-0
- Ekonomisk lösning i kompakt format



Övergångsblock

Art nr	Max Ström IEC (A)	Max Ström UL (A)	Antal anslutningar in	Ledare metrisk Min-max	Antal anslutningar ut	Ledare metrisk Min-max	Max spänning IEC (Ui)	Max spänning UL (Vin)
SB 80 / SB 80 AL								
561160	105	85	En kabel	6-16 mm ²	En kabel	6-16 mm ²	1 000 V AC / 1 500 V DC	1 000 V AC/DC
561150	110	85	En kabel	6-16 mm ²	En kabel	6-16 mm ²	1 000 V AC / 1 500 V DC	1 000 V AC/DC
SB 125 / SB 125 AL								
561158	170	150	En kabel	10-35 mm ²	En kabel	10-35 mm ²	1 000 V AC / 1 500 V DC	1 250 V AC/DC
561161	185	150	En kabel	10-35 mm ²	En kabel	10-35 mm ²	1 000 V AC / 1 500 V DC	1 250 V AC/DC
SB 160 / SB 160 AL								
561162	230	200	En kabel	35-70 mm ²	En kabel	35-70 mm ²	1 000 V AC / 1 500 V DC	1 000 V AC/DC
561151	250	200	En kabel	35-70 mm ²	En kabel	35-70 mm ²	1 000 V AC / 1 500 V DC	1 000 V AC/DC
SB 2560 / SB 250 AL								
561163	400	255	En kabel	35-120 mm ²	En kabel	35-120 mm ²	1 000 V AC / 1 500 V DC	1 250 V AC/DC
561159	400	255	En kabel	35-120 mm ²	En kabel	35-120 mm ²	1 000 V AC / 1 500 V DC	1 250 V AC/DC
SB 2 C 250								
561170	550	255	En kabel	35-120 mm ²	Två kablar	35-120 mm ²	1 000 V AC / 1 500 V DC	1 000 V AC/DC
SB C 400 / SB 2C 400 AL								
561154	600	335	En kabel	95-240 mm ²	Två kablar	35-120 mm ²	1 000 V AC / 1 500 V DC	1 000 V AC/DC
561166	670	335	En kabel	95-240 mm ²	Två kablar	35-120 mm ²	1 000 V AC / 1 500 V DC	1 000 V AC/DC
SB 400 / SB 400 AL								
561152	500	335	En kabel	95-240 mm ²	En kabel	95-240 mm ²	1 000 V AC / 1 500 V DC	1 250 V AC/DC
561164	610	335	En kabel	95-240 mm ²	En kabel	95-240 mm ²	1 000 V AC / 1 500 V DC	1 250 V AC/DC
SB 630 / SB 630 AL								
561168	860	545	En kabel	240-500 mm ²	En kabel	240-500 mm ²	1 000 V AC / 1 500 V DC	1 250 V AC/DC
561156	870	545	En kabel	240-500 mm ²	En kabel	240-500 mm ²	1 000 V AC / 1 500 V DC	1 250 V AC/DC
SB 2C 1000 AL								
561174	1 020	545	En kabel	240-500 mm ²	Två kablar	35-300 mm ²	1 000 V AC / 1 500 V DC	1 000 V AC/DC
561175	1 150	840	Två kablar	35-300 mm ²	Två kablar	35-300 mm ²	1 000 V AC / 1 500 V DC	1 000 V AC/DC
SBF 250								
561171	380 330	255	Flat ledare	2x20x1 - 5x20x1 * IBS / IBSB 50-70 mm ²	En kabel	35-120 mm ²	1 000 V AC / 1 500 V DC	1 000 V AC/DC **
SB F2 250								
561172	500 430	255	Flat ledare	2x20x1 - 5x20x1 * IBS / IBSB 50-70 mm ²	Två kablar	35-120 mm ²	1 000 V AC / 1 500 V DC	1 000 V AC/DC
SB F 400 / SB F 400 AL								
561153	445 405	335	Flat ledare	2x20x1 - 5x24x1 * IBS / IBSB 100 mm ²	En kabel	95-240 mm ²	1 000 V AC / 1 500 V DC	1 000 V AC/DC
561165	510 450	335 240	Flat ledare	2x20x1 - 5x24x1 * IBS / IBSB 100 mm ²	En kabel	95-240 mm ²	1 000 V AC / 1 500 V DC	1 000 V AC/DC
SB F2 C 400 / SB F2 C 400 AL								
561167	550 480	335	Flat ledare	2x20x1 - 5x24x1 * IBS / IBSB 100 mm ²	Två kablar	35-120 mm ²	1 000 V AC / 1 500 V DC	1 000 V AC/DC
561155	560 500	335	Flat ledare	2x20x1 - 5x24x1 * IBS / IBSB 100 mm ²	Två kablar	35-120 mm ²	1 000 V AC / 1 500 V DC	1 000 V AC/DC
SB F630 / SB F630 AL								
561169	760 750	490 410	Flat ledare	2x20x1 - 8x32x1 * IBS / IBSB 100-240 mm ²	En kabel	240-500 mm ²	1 000 V AC / 1 500 V DC	1 000 V AC/DC
561157	805 800	545	Flat ledare	2x20x1 - 8x32x1 * IBS / IBSB 100-240 mm ²	En kabel	240-500 mm ²	1 000 V AC / 1 500 V DC	1 000 V AC/DC
SB F2C 630 AL								
561173	930 910	760	Flat ledare	2x20x1 - 8x32x1 * IBS / IBSB 240 mm ²	Två kablar	35-240 mm ²	1 000 V AC / 1 500 V DC	1 000 V AC/DC
SB F3C 1000 AL								
561176	1 420	1 260	Flat ledare	2x20x1 - 10x50x1 *	Tre kablar	35-300 mm ²	1 000 V AC / 1 500 V DC	1 000 V AC/DC
SB F4C 1600 AL								
561177	1 940	1 680	Flat ledare	6x50x1 - 10x80x1 *	Fyra kablar	35-300 mm ²	1 000 V AC / 1 500 V DC	1 000 V AC/DC

* = Flexibar.

** = 1 250 V med Spacer.