


Isolatorer < 1000 V

Lågspänningsisolatorer

- Arbetstemperatur: -40° C upp till 130° C
- Polyamidförstärkt med glasfiber
- Halogenfri
- Hona: mutter i elförzinkat stål med metrisk gänga
- Hög stabilitet, både elektriskt och mekaniskt
- Självsläckande UL® 94V-0

Hona/hona



Art nr	Typ	Dimensioner (mm)						Åtdragningsmoment * (nM)	Arbetsspänning		Mekanisk styrka		Förp (st)	Vikt/st (kg)
		H	ch	ØF	h1	ØD	P		Växel V	Direkt V	Drag ↑ daN	Böj → daN		
548400	ISO TP 15 M4	15	14	M4 x 0,7	4	12	16	2	500	500	150	100	50	0,01
548410	ISO TP 20 M4	20	17	M4 x 0,7	4	15	20	2	1 000	1 500	150	100	50	0,01
548420	ISO TP 20 M6	20	17	M6 x 1	6	15	20	6	1 000	1 500	150	100	50	0,01
548700	ISO TP 25 M5	25	19	M5 x 0,8	6	18	20	4	1 000	1 500	300	160	50	0,02
548430	ISO TP 25 M6	25	19	M6 x 1	6	18	20	6	1 000	1 500	300	160	50	0,02
548440	ISO TP 30 M6	30	30	M6 x 1	8	26	34	6	1 000	1 500	600	300	25	0,03
548450	ISO TP 30 M8	30	30	M8 x 1,25	8	26	34	16	1 000	1 500	600	300	25	0,05
548451	ISO TP 30 M10	30	30	M10	8	26	34	33	1 000	1 500	600	300	25	0,04
548470	ISO TP 35 M6L	35	41	M6 x 1	8	34	46	6	1 000	1 500	1 100	500	25	0,06
548480	ISO TP 35 M8	35	41	M8 x 1,25	8	34	46	16	1 000	1 500	1 100	800	25	0,07
548490	ISO TP 35 M10	35	41	M10 x 1,5	10	34	46	33	1 000	1 500	1 100	800	25	0,09
548500	ISO TP 40 M6	40	46	M6 x 1	9	40	53	6	1 000	1 500	1 100	800	25	0,10
548510	ISO TP 40 M8	40	46	M8 x 1,25	8	40	53	16	1 000	1 500	1 100	800	25	0,10
548520	ISO TP 40 M10	40	46	M10 x 1,5	10	40	53	33	1 000	1 500	1 100	450	25	0,10
548511	ISO TP 40 M12	40	46	M12 x 1,75	14,5	40	53	57	1 000	1 500	1 100	450	25	0,10
548530	ISO TP 45 M6	45	41	M6 x 1	9	34	47	6	1 000	1 500	1 100	650	25	0,10
548540	ISO TP 45 M8	45	41	M8 x 1,25	15	34	47	16	1 000	1 500	1 100	650	25	0,14
548550	ISO TP 45 M8L	45	50	M8 x 1,25	15	41	57	16	1 000	1 500	1 800	1 000	25	0,13
548560	ISO TP 45 M10	45	50	M10 x 1,5	10	41	57	33	1 000	1 500	1 800	700	25	0,12
548570	ISO TP 50 M6	50	50	M6 x 1	9	41	57	6	1 000	1 500	2 000	700	25	0,15
548580	ISO TP 50 M8	50	50	M8 x 1,25	15	41	57	16	1 000	1 500	2 000	1 000	25	0,15
548590	ISO TP 50 M10	50	50	M10 x 1,5	10	41	57	33	1 000	1 500	2 000	1 000	25	0,20
548581	ISO TP 50 M12	50	50	M12 x 1,75	14,5	41	57	57	1 000	1 500	2 000	1 000	25	0,19
548600	ISO TP 60 M8	60	55	M8 x 1,25	15	44	63	16	1 000	1 500	2 200	1 000	25	0,19
548610	ISO TP 60 M10	60	55	M10 x 1,5	10	44	63	33	1 000	1 500	2 200	1 000	25	0,38
548601	ISO TP 60 M12	60	55	M12 x 1,75	14,5	44	63	57	1 000	1 500	2 200	1 000	25	0,36
548602	ISO TP 60 M16	60	55	M16 x 2	20	44	63	109	1 000	1 500	2 200	1 000	25	0,35
548609	ISO TP 70 M10	70	65	M10 x 1,5	10	52	75	33	1 000	1 500	2 200	1 000	10	0,48
548620	ISO TP 70 M12	70	65	M12 x 1,75	14	52	75	57	1 000	1 500	2 500	1 600	10	0,47
548630	ISO TP 70 M16	70	65	M16 x 2	20	52	75	109	1 000	1 500	2 500	1 600	10	0,37
548629	ISO TP 75 M10	75	65	M10 x 1,5	10	51	75	33	1 000	1 500	2 200	1 000	10	0,53
548640	ISO TP 75 M12	75	65	M12 x 1,75	14	51	75	57	1 000	1 500	3 000	1 600	10	0,47
548660	ISO TP 80 M12	80	65	M12 x 1,75	14	52	75	57	1 000	1 500	3 000	1 600	10	0,51
548670	ISO TP 80 M16	80	65	M16 x 2	20	52	75	109	1 000	1 500	3 000	1 600	10	0,40
548680	ISO TP 100 M12	100	65	M12 x 1,75	14	46	75	57	1 000	1 500	3 000	1 000	10	0,48
548690	ISO TP 100 M16	100	65	M16 x 2	20	46	75	109	1 000	1 500	3 000	1 500	10	0,51

* Rekommenderat åtdragningsmoment: Angivna värden avser mekanisk anslutning med plan och spännbricka draget med momentnyckel utan smörjning med en skruvgenomföring av minst 80% av isolatorns gängdjup (h1).

Certifiering och godkännanden

- CE
- CSA-Comp
- cURus
- IEC® 61439-1 ISO-TP Insulators
- RoHS



ISO Monteringskit FZB



Komplett med
pinnskruv, planbricka,
fjäderbricka och mutter.

Art nr	Typ	Gänga	L (mm)	Förp (st)	Vikt/st (kg)
011090	M6 x 25	M6	25	20	0,02
011091	M8 x 30	M8	30	20	0,02
011092	M10 x 40	M10	40	20	0,02
011093	M12 x 50	M12	50	20	0,02


Mellanspänningsisolatorer för inom- och utomhusbruk på förfrågan. mericon.se

Isolerskiva

Skiva i kompositmaterial med hög elektrisk isolationsförmåga.

- Glasfiberarmerad polyester
- EN-60893 / DIN 7735
- Färg vit
- Max arbetstemperatur 155° C

- Dielektrisk isolation 16 kV/mm
- Självsläckande UL® 94V-0
- Halogenfri



Art nr	Typ	W (mm)	H (mm)	e (tjocklek mm)	Förp (st)	Vikt/st (kg)
010540	Isolerskiva 171, vit	1 850	1 020	4	1	14,50